

BULK SOLIDS HANDLING EQUIPMENT

PINCH VALVE CONTROL COMPONENTS
夹管阀控制系统

Pinch Valve Control Panel 夹管阀控制器

VMX控制系统用于控制VM夹管阀的开启或关闭
VMX control system for controlling the VM pinch valve open or closed.



- 性能-特性

 - 环境温度: -20 ~ +70°C

选项&附件

 - 电磁线圈: 24-48-110-220 V DC & 50 Hz AC
- OPERATING CONDITIONS

 - Ambient temperature inside casing: -20 to 70 °C

OPTIONS & ACCESSORIES

 - Solenoid Coils: 24-48-110-220 V DC & 50 Hz AC

型号含义 How To Order

VMX	01	N	A	EX
Type 型号	Series 系列	Coil 线圈	Voltage 电压	Protection class防护等级
VMX	无=无箱体 01=控制箱式 box-type	N=无线圈Wireless circle	无= 24V AC 50-60Hz A= 24V DC B= 110V AC 50-60Hz D= 220V AC 50-60Hz C= 24V AC 50-60Hz 双电磁阀	无= 标准 Standard EX= 防爆 Explosion proof

PINCH VALVE CONTROL COMPONENTS
夹管阀控制系统

VMX01

零件号	名称
1	压力计 Pressure gauge
2	减压阀Pressure reducing valve
3	电磁阀 Solenoid valve
4	压力开关 Pressure switch
5	空气入口 Air inlet
6	快速接头 Quick connector
7	电缆压盖 Cable gland
8	快速接头 Quick connector

包装尺寸 300X240X160

VMX

零件号	名称
1	减压阀 Pressure reducing valve
2	压力计 Pressure gauge
3	电磁阀 Solenoid valve
4	三通管接头 Tee joint
5	压力开关 Pressure switch

Part # 型号	Operating pressure 工作压力	Mains voltage 工作电压	Temperature 工作温度	Connection terminal 连接端子	Ø Hose 软管尺寸	Installed load 功率	Protection level 保护等级	Weight 重量 (KG)
VMX01	3.5Bar	12-24-48	-10 ~ +50°C	3 x max. 1.5 mm²	8X6	6VA (6W)	IP55	1.90
VMX		110-220 AC/DC						